

بخش 1: شناسایی ماده/ترکیب	
1.1. شناسه محصول	
نام ماده: اکسیژن	شماره CAS: 7782-44-7
فرمول شیمیایی: O ₂	
1.2. موارد شناسایی شده استفاده از ماده یا ترکیب و موارد مصرف توصیه شده	
کاربرد ماده / ترکیب: استفاده صنعتی / طبی موارد مصرف شناسایی شده مرتبط: صنایع پزشکی برای بیماران تنفسی، جوشکاری، برشکاری، به عنوان ماده اکسید کننده در صنعت هوافضا، استفاده در صنعت فولاد برای واکنشی که کربن را گاز دی اکسید کربن تبدیل کند.	
1.3. اطلاعات تامین کننده برگ اطلاعات ایمنی	
کارخانه تولید گازهای طبی و صنعتی اخوان کلانتری نشانی: ایران، تهران، جاده قدیم کرج، شادآباد، خیابان شهیدان طارمی، پلاک 67 تلفن: 021-66810141-3 www.ak-gas.com info@ak-gas.com	
بخش 2: شناسایی خطرات	
2.1. طبقه بندی ماده یا ترکیب	
طبقه بندی بر اساس مقررات طبقه بندی، برچسب گذاری و بسته بندی مواد و ترکیب ها (SEA) گازهای اکسید کننده، دسته 1 H270 گاز های تحت فشار: گاز فشرده H280 متن کامل عبارات H (H-statement): به بخش 16 رجوع کنید.	
2.2. اجزاء برچسب	
تصویرنگاشت (پیکتوگرام) های خطر (SEA):  GHS04  GHS03 کلمه سیگنال (SEA): خطر (danger) شرح خطر (SEA): H270 – ممکن است باعث آتش سوزی شود یا آن را تشدید کند؛ اکسید کننده. H280 – حاوی گاز تحت فشار، در صورت گرم شدن ممکن است منفجر شود. شرح احتیاطی (SEA): P220 – از قرار دادن/نگهداری آن کنار لباس ها و مواد قابل اشتعال خودداری کنید. P244 – از آلودگی شیرها و اتصالات به روغن و چربی جلوگیری کنید. P367+P370 – در صورت آتش سوزی: در صورتی که ایمن باشد، نشت را متوقف کنید. P403 – در محلی با تهویه مناسب نگهداری شود. P410+P403 – دور از نور مستقیم خورشید و در محلی با تهویه مناسب نگهداری شود. هشدار لمسی: خیر	
2.3. سایر خطرات	
سایر خطراتی که در طبقه بندی قید نشده اند سایر خطراتی که در طبقه بندی قید نشده اند: از دسترس کودکان دور نگه دارید.	

بخش 3: ترکیب/اطلاعات مواد تشکیل دهنده

3.1. مواد

نام	شناسه محصول	درصد	طبقه بندی بر اساس مقررات طبقه بندی، برچسب گذاری و بسته بندی مواد و ترکیب ها (SEA)
اکسیژن	شماره CAS: 7782-44-7 شماره EC: 231-956-9 شماره شاخص EC: 008-001-00-8 شماره Reach: *1	100	گاز اکسید کننده 1، H270 گاز تحت فشار، H280

متن کامل شرح H (H-statement) در بخش 16

3.2. ترکیب

خیر

بخش 4: اقدامات کمک های اولیه

4.1. شرح اقدامات کمک های اولیه

اقدامات کمک های اولیه پس از استنشاق: مصدوم را به محیط غیر آلوده منتقل کنید.

اقدامات کمک های اولیه پس از تماس پوستی: در صورت سرما زدگی، حداقل به مدت 15 دقیقه محل را با اسپری آب خیس کنید. پانسمان استریل ببندید. به پزشک مراجعه کنید. لباس ها و کفش های آلوده را درآورده و قبل از استفاده مجدد، بشویید.

اقدامات کمک های اولیه پس از تماس چشمی: سریعاً چشم ها را با آب حداقل به مدت 15 دقیقه شست و شو دهید. گاه گاهی پلک های چشم را بالا و پایین ببرید. لنزهای تماسی را بررسی و سپس از چشم خارج کنید. اگر تحریک ایجاد شد، به پزشک مراجعه کنید.

اقدامات کمک های اولیه پس از بلع: بلعیدن به عنوان مسیر احتمالی مواجهه، در نظر گرفته نمی شود.

4.2. مهمترین علائم و اثرات تاخیری و حاد

مهمترین علائم و اثرات تاخیری و حاد: استنشاق مداوم غلظت های بالاتر از 75% ممکن است باعث تهوع، سرگیجه، مشکل تنفسی و تشنج شود. به بخش 11 رجوع کنید.

4.3. نشانه های هرگونه نیاز به مراقبت فوری پزشکی و درمان ویژه

خیر

بخش 5: اقدامات اطفاء حریق

5.1. مواد اطفاء حریق

مواد اطفاء حریق مناسب: اسپری آب یا مه.

مواد اطفاء حریق نامناسب: از واثر جت برای خاموش کردن استفاده نکنید.

5.2. خطرات ویژه ناشی از ماده یا ترکیب

واکنش پذیری در صورت آتش: هیچ خطر واکنشی غیر از اثراتی که در بخش های فرعی زیر توضیح داده شده است وجود ندارد.

محصولات احتراق خطرناک: خیر.

5.3. توصیه به آتش نشانان

روش های خاص: از اقدامات کنترل آتش مناسب برای آتش محیط اطراف استفاده کنید. قرار گرفتن در معرض آتش و تشعشعات گرما ممکن است باعث ترکیدن مخازن گاز شود. محفظه در خطر را با اسپری واتر جت از یک جایگاه مناسب خنک کنید. از ورود آب مصرفی به سیستم فاضلاب و زهکشی جلوگیری کنید. در صورت امکان، جریان محصول را متوقف کنید. در صورت امکان از اسپری آب یا مه برای از بین بردن دود آتش استفاده کنید. محفظه را در صورتی که باعث ایجاد خطر نمی شود از منطقه آتش دور کنید.

تجهیزات حفاظتی خاص برای آتش نشانان: در فضاهای محدود از دستگاه تنفسی خودکفا استفاده کنید. لباس ها و تجهیزات حفاظتی استاندارد (دستگاه تنفس خودکفا) برای آتش نشانان. استاندارد EN 137 - دستگاه تنفسی خودکفا هوای فشرده با مدار باز با ماسک کامل صورت. استاندارد EN 469 - لباس حفاظتی برای آتش نشانان. استاندارد EN 659 : دستکش های محافظ برای آتش نشانان.

بخش 6: اقدامات انتشار تصادفی

6.1 احتیاط های فردی، تجهیزات حفاظتی و اقدامات اضطراری

اقدامات کلی: انتشار را متوقف کنید. منطقه را تخلیه کنید. غلظت ماده منتشر شده را بررسی کنید. هنگام ورود به منطقه از دستگاه تنفس خودکفا استفاده کنید مگر اینکه از امن بودن محیط مطمئن باشید. منبع اشتعال را از بین ببرید. از تهویه هوای کافی اطمینان حاصل کنید. مطابق با طرح اضطراری محلی عمل کنید. در خلاف جهت باد بایستید.

6.1.1 برای افرادی که درگیر عملیات اضطراری نیستند

اطلاعات بیشتری موجود نمی باشد.

6.1.2 برای امدادگران

اطلاعات بیشتری موجود نمی باشد.

6.2 ملاحظات زیست محیطی

سعی کنید انتشار را متوقف کنید.

6.3 روش ها و مواد برای مهار و پاکسازی

روش ها و مواد برای مهار و پاکسازی: تهویه کردن محیط. فوراً با تیم اضطراری تماس بگیرید.

6.4 ارجاع به سایر بخش ها

به بخش های 8 و 13 رجوع کنید.

بخش 7: نگهداری و جابجایی

7.1 ملاحظات ایمنی برای جابجایی

استفاده ایمن از محصول: تجهیزات را از روغن و چربی پاک نگهدارید. برای اطلاعات بیشتر به مستند EIGA Doc. 33 - تمیزکاری تجهیزات برای سرویس اکسیژن مراجعه کنید که از طریق لینک <http://www.eiga.eu> قابل دانلود است. از هیچ روغن یا چربی استفاده نکنید. تنها از روان کننده ها و درزگیرهای تایید شده برای اکسیژن استفاده کنید. فقط از تجهیزات تمیز شده برای سرویس اکسیژن و مناسب با فشار استاندارد سیلندر استفاده کنید. محصول باید مطابق با اصول بهداشت و ایمنی صنعتی جابجا و استفاده شود. فقط افراد مجرب و با آموزش مناسب باید با گازهای تحت فشار کار کنند. دستگاه(های) تخلیه فشار را در تاسیسات گازی در نظر بگیرید. مطمئن شوید که تمام سیستم گاز قبل از استفاده (یا به طور منظم) از نظر نشتی بررسی شده است. هنگام جابجایی محصول سیگار نکشید. فقط از تجهیزات مشخص شده که مناسب محصول هستند استفاده کنید. در صورت شک با تامین کننده گاز خود تماس بگیرید. از مکش معکوس آب، اسید و مواد قلیایی جلوگیری کنید. گاز را تنفس نکنید.

جابجایی ایمن مخزن گاز: به دستورالعمل های جابجایی مخزن ارائه شده توسط تامین کننده مراجعه کنید. اجازه ندهید چیزی وارد مخزن شود. از سیلندرها در برابر آسیب فیزیکی محافظت کنید؛ از کشیدن، غلتاندن، سر دادن یا انداختن آنها خودداری کنید. هنگام جابجایی سیلندرها، حتی برای مسافت های کوتاه، از وسیله حمل و نقل (چرخ دستی، چرخ حمل بار و غیره) که برای حمل سیلندر طراحی شده است استفاده کنید. کلاهک های محافظ شیر را تا زمانی که مخزن روی دیوار یا میز محکم شود یا بر روی پایه مخصوص قرار گیرد و آماده استفاده شود، در جای خود نگه دارید. در صورت مشکل در عملکرد شیر سیلندر، استفاده را قطع کرده و با تامین کننده تماس بگیرید. هرگز سعی نکنید شیرهای مخزن یا دستگاه های ایمنی تخلیه فشار را تعمیر یا اصلاح کنید. شیرهای آسیب دیده باید بلافاصله به تامین کننده گزارش شود. خروجی شیر مخزن را تمیز و عاری از آلاینده ها به ویژه روغن و آب نگه دارید. به محض اینکه مخزن از تجهیزات جدا شد، درپوش های خروجی شیر و درپوش های مخزن (در صورت وجود) را تعویض کنید. شیر مخزن را بعد از هر بار استفاده و زمانی که خالی است، ببندید، حتی اگر هنوز به تجهیزات متصل است. هرگز سعی نکنید گازها را از یک سیلندر/مخزن به سیلندر/مخزن دیگر منتقل کنید. هرگز از وسایل

گرمایش الکتریکی یا شعله مستقیم برای افزایش فشار مخزن استفاده نکنید. برچسب‌های ارائه شده توسط تامین‌کننده برای شناسایی محتویات سیلندر را جدا یا مخدوش نکنید. از مکش معکوس آب به داخل مخزن جلوگیری کنید. شیر را به آرامی باز کنید تا از شوک فشاری جلوگیری شود.

7.2. شرایط نگهداری ایمن شامل تمامی ناسازگاری‌ها

شرایط نگهداری ایمن شامل تمامی ناسازگاری‌ها: از گازهای قابل اشتعال و مواد قابل اشتعال دیگر، در انبار، جدا نگهداری شود. تمام مقررات و الزامات محلی در مورد نگهداری مخازن را رعایت کنید. مخازن ناسازگار نباید در شرایطی که احتمال خوردگی را افزایش می‌دهد، نگهداری شوند. درپوش‌های محافظ شیر یا کلاهک‌ها باید در جای خود قرار داشته باشند. مخازن باید در حالت عمودی نگهداری شوند و به خوبی محکم شوند تا از واژگونی آنها جلوگیری شود. مخازن ذخیره شده باید به طور دوره‌ای از نظر وضعیت عمومی و نشستی بررسی شوند. مخزن را در دمای کمتر از 50 درجه سانتیگراد و در مکانی با تهویه مناسب نگهداری کنید. مخازن را در مکانی دور از خطر آتش سوزی و دور از منابع گرما و اشتعال نگهداری کنید. دور از مواد قابل اشتعال نگهداری شود.

7.3. کاربرد(های) نهایی خاص

خیر

بخش 8: اقدامات کنترلی مواجهه/ حفاظت فردی

8.1. پارامترهای کنترل

اکسیژن (7782-44-7)	
DNEL/DMEL (اطلاعات تکمیلی)	
اطلاعات تکمیلی	موجود نیست.
PNEC (اطلاعات تکمیلی)	
اطلاعات تکمیلی	موجود نیست.

اطلاعات تکمیلی: موجود نیست.

8.2. اقدامات کنترلی مواجهه

اقدامات کنترلی مهندسی مناسب: تهویه عمومی و موضعی مناسب را فراهم کنید. سیستم‌های تحت فشار باید به طور منظم از نظر نشستی بررسی شوند. از جوهای غنی از اکسیژن (>23.5%) دوری کنید. در مواقعی که احتمال آزاد شدن گازهای اکسید کننده وجود دارد، از آشکارسازهای گاز استفاده کنید. استفاده از سیستم مجوز کار را در نظر بگیرید. مثال: برای فعالیت‌های تعمیر و نگهداری.

تجهیزات حفاظت فردی: در هر محیط کاری باید ارزیابی ریسک انجام و مستند شود تا خطرات مرتبط با استفاده از محصول، ارزیابی شود و تجهیزات حفاظت فردی مناسب انتخاب گردد. توصیه‌های زیر باید در نظر گرفته شود: تجهیزات حفاظت فردی (PPE) باید مطابق با استانداردهای توصیه شده EN/ISO انتخاب شوند.

حفاظت دست: هنگام جابجایی مخازن گاز از دستکش‌های کار استفاده کنید. استاندارد EN 388 - دستکش‌های محافظ در برابر خطرات مکانیکی.

حفاظت چشم: از عینک ایمنی با محافظ جانبی استفاده کنید. استاندارد EN 166 - حفاظت چشم فردی - مشخصات.

حفاظت تنفسی: هیچکدام ضروری نیست.

حفاظت در برابر خطرات حرارتی: علاوه بر موارد ذکر شده در بخش‌های قبلی، مورد خاصی وجود ندارد.

کنترل‌های مواجهه زیست محیطی: به مقررات محلی برای محدودیت‌های انتشار به اتمسفر مراجعه کنید. برای روش‌های خاص تصفیه گازهای زائد، به بخش 13 مراجعه کنید.

سایر اطلاعات: استفاده از لباس‌های ایمنی مقاوم در برابر آتش را در نظر بگیرید. استاندارد EN ISO 14116 - مواد با محدودیت انتشار شعله. هنگام جابجایی مخازن از کفش‌های ایمنی استفاده کنید. استاندارد EN ISO 20345 - تجهیزات حفاظت فردی - کفش‌های ایمنی.

بخش 9: خواص فیزیکی و شیمیایی

9.1. اطلاعات در مورد خواص فیزیکی و شیمیایی پایه

حالت فیزیکی: گاز

جرم مولکولی: 32g/mol

رنگ: بی رنگ

بو: بدون خاصیت هشدار دهنده بو

آستانه بویایی: آستانه بویایی ذهنی است و برای هشدار در مورد قرار گرفتن بیش از حد در معرض آن کافی نیست.

pH: برای گاز ها و ترکیب های گازی وجود ندارد.

نرخ تبخیر نسبی (بوتیل استات=1): اطلاعاتی موجود نیست.

نرخ تبخیر نسبی (اتر=1): برای گاز ها و ترکیب های گازی وجود ندارد.

نقطه ذوب: -219°C نقطه انجماد: -219°C نقطه جوش: -183°C

نقطه اشتعال: برای گاز ها و ترکیب های گازی وجود ندارد.

دمای بحرانی: -118°C

دمای اشتعال خودکار: غیر قابل اشتعال .

دمای تجزیه: وجود ندارد.

قابلیت اشتعال (جامد، گاز): غیر قابل اشتعال.

فشار بخار: وجود ندارد.

فشار بخار در 50°C : وجود ندارد.

فشار بحرانی: 5043 kPa

چگالی نسبی بخار در 20°C : وجود ندارد.

چگالی نسبی: 1.1

چگالی نسبی گاز: 1.1

حلالیت: آب: 39 mg/l

خواص انفجاری: وجود ندارد.

خواص اکسیداسیون: اکسیدکننده.

حدود انفجاری: غیر قابل اشتعال.

1: Ci

9.2. سایر اطلاعات

گروه گاز: گاز فشرده.

بخش 10: پایداری و واکنش پذیری

10.1. واکنش پذیری

خطر واکنش پذیری دیگری به جز اثرات مندرج در بخش های فرعی زیر وجود ندارد.

10.2. پایداری شیمیایی

در شرایط عادی پایدار است.

10.3. احتمال وقوع واکنش های خطرناک

به شدت مواد آلی را اکسید می کند. در صورت تماس با مواد قابل اشتعال، خطر ایجاد حریق وجود دارد.

10.4. شرایطی که باید از آنها اجتناب کرد	
از وجود رطوبت در سیستم های نصب جلوگیری کنید.	
10.5. مواد ناسازگار	
ممکن است با مواد قابل اشتعال واکنش شدیدی نشان دهد. ممکن است با عوامل کاهنده واکنش شدیدی داشته باشد. تجهیزات را از روغن و چربی پاک نگه دارید. برای اطلاعات بیشتر به مستند EIGA Doc. 33 – تمیزکاری تجهیزات برای سرویس اکسیژن مراجعه کنید که از طریق لینک http://www.eiga.eu قابل دانلود است. در صورت احتراق، خطرات سمیت ناشی از وجود پلیمرهای کلردار یا فلئوردار در خطوط اکسیژن با فشار بالا (>30 bar) در نظر بگیرید. برای اطلاعات بیشتر در مورد سازگاری به ISO 11114 رجوع کنید.	
10.6. محصولات تجزیه خطرناک	
خیر	
بخش 11: اطلاعات سم شناسی	
11.1. اطلاعاتی در مورد اثرات سم شناسی	
سمیت حاد: طبقه بندی نشده. خوردگی/تحریک پوست: طبقه بندی نشده. pH: برای گاز ها و ترکیب های گازی وجود ندارد. آسیب جدی/تحریک چشم: طبقه بندی نشده. pH: برای گاز ها و ترکیب های گازی وجود ندارد. حساسیت زایی پوستی یا تنفسی: طبقه بندی نشده. جهش زایی سلول های زایا: طبقه بندی نشده. سرطان زایی: طبقه بندی نشده. سمیت تولید مثلی: طبقه بندی نشده. سمیت اندام هدف (STOT) – مواجهه تک گانه: طبقه بندی نشده. سمیت اندام هدف (STOT) – مواجهه مکرر: طبقه بندی نشده. خطر آسپیراسیون: طبقه بندی نشده.	
بخش 12: اطلاعات اکولوژیکی	
12.1. سمیت	
اکولوژی – عمومی: هیچگونه آسیب اکولوژیکی توسط این محصول ایجاد نمی شود.	
سمیت حاد آبی: طبقه بندی نشده. سمیت مزمن آبی: طبقه بندی نشده.	
12.2. پایداری و تجزیه پذیری	
اکسیژن (7787-44-7)	
پایداری و تجزیه پذیری	هیچگونه آسیب اکولوژیکی توسط این محصول ایجاد نمی شود.
12.3. پتانسیل تجمع زیستی	
اکسیژن (7787-44-7)	
لگاریتم ضریب تقسیم اکتانول/آب (Log Pow)	برای محصولات معدنی وجود ندارد.
ضریب تقسیم اکتانول/آب (Log Kow)	برای ترکیب های گازی وجود ندارد.
پتانسیل تجمع زیستی	اطلاعاتی موجود نیست.

12.4. حرکت در خاک

اکسیژن (7787-44-7)

حرکت در خاک	اطلاعات تکمیلی در دسترس نیست.
اکولوژی - خاک	به دلیل فراریت بالای آن، احتمال آلودگی خاک یا آب توسط این محصول کم است. تجزیه شدن در خاک بعید است.

12.5. نتایج ارزیابی PBT و vPvB

نتایج ارزیابی PBT و vPvB: اطلاعاتی موجود نیست.

12.6. سایر اثرات نامطلوب

اوزون: طبقه بندی نشده.

سایر اثرات نامطلوب: اثر شناخته شده‌ای از این محصول وجود ندارد.

اثر بر لایه اوزون: خیر.

اثر بر گرمایش جهانی: خیر.

بخش 13: ملاحظات دفع

12.7. روش های دفع پسماند

روش های دفع پسماند: در یک مکان با تهویه مناسب به اتمسفر تخلیه شود. از تخلیه آن در هر مکانی که ممکن است تجمع آن خطرناک باشد، خودداری کنید. اطمینان حاصل کنید که سطح انتشار گاز از حد مجاز طبق مقررات محلی یا مجوزهای عملیاتی تجاوز نکند.

اطلاعات تکمیلی: تصفیه و دفع خارجی پسماند باید مطابق با مقررات محلی و/یا ملی مربوطه انجام شود.

فهرست کد های پسماند خطرناک (از تصمیم اصلاحی کمیته به شماره 2000/532/EC): *16 05 04: گازهای موجود در مخازن تحت فشار (شامل هالون‌ها) که حاوی مواد خطرناک هستند.

بخش 14: اطلاعات حمل

مطابق با ADR/RID/IMDG/IATA/ADN

RID	ADN	IATA	IMDG	ADR
14.1. شماره UN				
خیر	خیر	1072	1072	1072
14.2. نام حمل و نقل مناسب UN				
خیر	خیر	اکسیژن، فشرده	اکسیژن، فشرده	اکسیژن، فشرده
توضیحات سند حمل و نقل				
خیر	خیر	اکسیژن UN 1072 فشرده 2.2	اکسیژن UN 1072 فشرده (5.1), 2.2	اکسیژن UN 1072 فشرده (5.1), (E), 2.2
14.3. کلاس(های) خطر حمل و نقل				
خیر	خیر	(5.1) 2.2	(5.1) 2.2	(5.1) 2.2
خیر	خیر	 	 	 
14.4. گروه بسته بندی				
خیر	خیر	خیر	خیر	خیر
14.5. خطرات زیست محیطی				
خطرناک برای محیط زیست: خیر	خطرناک برای محیط زیست: خیر	خطرناک برای محیط زیست: خیر	خطرناک برای محیط زیست: خیر آلاینده دریایی: خیر	خطرناک برای محیط زیست: خیر
اطلاعات تکمیلی موجود نمی باشد.				

14.6. احتیاط های ویژه برای کاربر

احتیاط های ویژه حمل و نقل: از حمل و نقل در وسایل نقلیه ای که فضای بار از محیط راننده جدا نیست خودداری کنید، اطمینان حاصل کنید که راننده وسیله نقلیه از خطرات احتمالی بار آگاه است و می داند که در صورت تصادف یا شرایط اضطراری چه کاری انجام دهد. قبل از حمل مخازن محصول: اطمینان حاصل کنید که تهویه کافی وجود دارد، اطمینان حاصل کنید که مخازن محکم بسته شده اند، - اطمینان حاصل کنید که شیر سیلندر بسته است و نشستی ندارد، اطمینان حاصل کنید که درپوش یا پلاگین خروجی شیر (در صورت وجود) به درستی نصب شده است، - اطمینان حاصل کنید که دستگاه محافظ شیر (در صورت وجود) به درستی نصب شده است.

- حمل و نقل زمینی

کد طبقه بندی (ADR): 10

مقررات خاص (ADR): 355, 655, 662

مقادیر محدود (ADR): 0

مقادیر مستثنی (ADR): E0

دستورالعمل های بسته بندی (ADR): P200

مقررات بسته بندی ترکیبی (ADR): MP9

دستورالعمل های حمل و نقل در مخازن قابل حمل و فله (ADR): (M)

کد مخزن (ADR): CxBN (M)

مقررات ویژه مخزن (ADR): TA4, TT9

وسیله نقلیه برای حمل مخزن: AT

دسته ی حمل و نقل (ADR): 3

مقررات ویژه حمل - بارگیری، تخلیه و جابجایی (ADR): CV9, CV10, CV36

شماره شناسایی خطر (Kemler No.): 25

پلاک نارنجی:

25
1072

کد محدودیت تونل: E

-حمل و نقل دریایی

مقررات خاص (IMDG): 355

مقادیر محدود (IMDG): 0

مقادیر مستثنی (IMDG): E0

دستورالعمل های بسته بندی (IMDG): P200

شماره EmS (آتش سوزی): F-C

شماره EmS (نشت): S-V

دسته ی نگهداری (IMDG): A

خواص و مشاهدات (IMDG): غیرقابل اشتعال، گاز بی بو. عامل اکسیدکننده قوی. سنگین تر از هوا (1.1).

شماره راهنمای کمک های اولیه (MFAG): 122

-حمل و نقل هوایی

مقادیر مستثنی (IATA) PCA: E0

مقادیر محدود (IATA) PCA: ممنوع

حداکثر مقدار خالص مجاز برای مقادیر محدود (IATA) PCA: ممنوع

دستورالعمل های بسته بندی (IATA) PCA: 200

حداکثر مقدار خالص (IATA) PCA: 75 کیلوگرم

دستورالعمل های بسته بندی (IATA) CAO: 200

حداکثر مقدار خالص (IATA) CAO: 150 کیلوگرم

کد ERG: 2X

-حمل و نقل آبی درونی

اطلاعاتی موجود نیست

-حمل و نقل ریلی

اطلاعاتی موجود نیست

14.7. حمل و نقل فله ای مطابق با ضمیمه 2 MARPOL 73/78 و کد IBC

خیر

بخش 15: اطلاعات قانونی/مقرراتی

15.1. مقررات/پهداشت، ایمنی و محیط زیست مخصوص ماده یا ترکیب

15.1.1. مقررات ملی

محدودیت های استفاده:

خیر

: National Fire Protection Association (U.S.A.)



Hazardous Material Information System (U.S.A.)

Health	0
Flammability	0
Physical hazards	3

بخش 16: سایر اطلاعات

مخفف ها و کلمات اختصاری:

ATE: تخمین سمیت حاد
CLP: مقررات بسته بندی لیبلینگ طبقه بندی، مقررات (EC) شماره 1272/2008
REACH: ثبت، ارزیابی، اجازه، و محدودیت مواد شیمیایی - مقررات (EC) شماره 1907/2006
EINECS - موجودی مواد شیمیایی تجاری موجود در اروپا
CAS#: شماره خدمات خلاصه شیمیایی
LC50: غلظت کشنده تا 50 درصد تست جمعیت
RMM - اقدامات مدیریت ریسک
PTB: ماندگاری، تجمع زیستی و سمی
vPvB: خیلی مانگاری و خیلی تجمع زیستی
STOT-Se: سمیت ارگان هدف خاص - یک بار در معرض قرار گرفتن
CSA: ارزیابی ایمنی شیمیایی
EN: استاندارد اروپا
ADR: توافقنامه اروپا در رابطه با حمل بین المللی کالای خطرناک از طریق جاده
IATA: اتحادیه حمل بین المللی هوایی
IMDG: حمل بین المللی کالای خطرناک از طریق دریا
RID: مقررات مربوط به حمل بین المللی کالای خطرناک از طریق ریل
WGK: طبقه آب خطرناک
STOT-RE: سمیت ارگان هدف خاص - چند بار در معرض قرار گرفتن

منبع اطلاعات: طبقه بندی بر اساس مقررات طبقه بندی، برچسب گذاری و بسته بندی مواد و ترکیب ها (SEA)

مشاوره آموزشی: اطمینان حاصل کنید که اپراتورها با خطرات غنی سازی اکسیژن آشنا هستند.

سایر اطلاعات: طبقه بندی با استفاده از اطلاعات استخراج شده پایگاه اطلاعات نگهداری شده توسط انجمن صنایع گازی اروپا (EIGA).

متن کامل شرح H

گاز اکسید کننده 1	گازهای اکسید کننده، دسته 1
گاز تحت فشار	گاز های تحت فشار-گاز فشرده
H280	حاوی گاز تحت فشار-در صورت گرما دیدن امکان انفجار وجود دارد

این اطلاعات بر اساس دانش فعلی ما و برای توصیف محصول صرف برای اهداف بهداشتی، ایمنی و الزامات زیست محیطی در نظر گرفته شده است. بنابراین نباید به عنوان تضمین کننده خاصیت خاصی از محصول تلقی شود.